



Distribuidora de Productos Plumavit

Ventas al por Mayor y al Detalle

Av. Vicuña Mackenna 4571 - San Joaquín

Tel. 225524290 - 225531137

contacto@aislantesyenvases.cl

Ficha producto:

10. GRANULADO

Descripción:

- En **Aislantes y Envases Ltda.** ofrecemos **granulado**.
- Es el aislante térmico más versátil del mercado, fabricado con la tecnología BASF, de acuerdo a exigentes normas alemanas y NCh 1070.
- Absolutamente higiénico, inocuo e inodoro; clasificado como "difícilmente inflamable y autoextinguible" (Norma DIN 4102).
- Plumavit molido en trozos irregulares, útil como relleno y para la preparación de hormigones livianos de baja exigencia de calidad.

Tabla de dosificación de hormigón liviano para un metro cúbico

Densidad kg/m ³	Granulado		Cemento kg	Arena		Agua lt	Relación A/C	Resistencia compresión kg/cm ²	Coeficiente conducción térmica kcal*m/m ² *h*°C
	(lt)	Bolsas		kg	lt				
600	1.288	5.17	320	142	89	138	0.43	14	0.16
700	1.216	4.84	320	239	149	141	0.44	20	0.18
800	1.146	4.62	320	336	210	144	0.45	23	0.22
900	1.100	4.4	330	415	259	155	0.47	33	0.26
1.000	1.045	4.18	330	508	318	162	0.49	38	0.29
1.100	990	3.96	330	598	374	172	0.52	48	0.34
1.200	891	3.52	330	695	434	175	0.53	59	0.40